

UPRAVLJAČKI VENTILI SIATA



SIATA ventili su dizajnirani za upotrebu u tretmanu voda i nude širok raspon primena i mogućnosti prilagođavanja potrebama korisnika. Koriste se za kontrolu i upravljanje procesom pročišćavanja vode u industriji i domaćinstvima.



Ventili su u skladu sa internacionalnim i domaćim standardima za tretman pijaće vode. Primjenjivi za sve vrste uređaja: filtere, jonoizmenjivače i demineralozatore. Napravljeni su od specijalne vrste materijala koji ne korodira i svaki ventil je otporan na gotovo sve kiseline i baze koje se upotrebljavaju i tretmanu vode. Predstavićemo Vam najprimenjivanje modela ventila i kontrolera.

VENTILI

SIATA 132



Priklučak za kolonu
Maksimalni protok
Max. ispiranje
Radna temperatura
Radni pritisak
Materijal izrade
Max. količina mase
Za kolone

2½"
7 m³/h
3 m³/h
5 - 40 °C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
300 litara
Max. 16x65

SIATA 250



Priklučak za kolonu
Ulez/izlaz
Maksimalni protok
Max. ispiranje
Radna temperatura
Radni pritisak
Materijal izrade

4" muški navoj
2¼" muški navoj
21 m³/h
12 m³/h
5 - 40 °C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara
18x65 - 30x72

SIATA 360



Priklučak za kolonu
Ulez/izlaz
Maksimalni protok
Max. ispiranje
Radna temperatura
Radni pritisak
Materijal izrade
Max. količina mase
Za kolone

2¼" muški navoj
2¼" muški navoj
21 m³/h
12 m³/h
5 - 40 °C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara
18x65 - 30x72

KONTROLERI

XP



Upotreba
Napajanje
Radna temperatura

Proizvođački kod

XP
0
-01
/05

Omekšavanje – Filtracija - Deferizacija

220V; 50 Hz
0 – 55 °C
0-01
/05

Familija kojoj pripada kontroler
Broj instaliranih pilota (0-V132, 2=2 pilota, itd)
Tipologija el. instalacija (01=senzorski kabl)
Verzija kontrolera (05=standardna)

AQUA CUBIC



Upotreba
Napajanje
Radna temperatura

Proizvođački kod

AC
5
-02
/05

Omekšavanje – Filtracija – Deferizacija dupleks sistema

220V; 50 Hz
0 – 55 °C

Familija kojoj pripada kontroler (AC=Aqua Cubic)
Broj instaliranih pilota (5=5 pilota, itd)
Tipologija el. instalacija (02=DIN, 01=senz. kabl)
Verzija kontrolera (05=standardna)

AQUA IONIC



Upotreba
Napajanje
Radna temperatura

Proizvođački kod

AI
7
-02
/05

Demineralizacija

220V; 50 Hz
0 – 55 °C

Familija kojoj pripada kontroler (AC=Aqua Ionic)
Broj instaliranih pilota (7=7 pilota, itd)
Tipologija el. instalacija (02=DIN, 01=senz. kabl)
Verzija kontrolera (05=standardna)

AQUA TIMER



Upotreba
Napajanje
Radna temperatura

Proizvođački kod

AT
5
-02
/05

Omekšavanje – Filtracija – Deferizacija

220V; 50 Hz
0 – 55 °C

Familija kojoj pripada kontroler (AC=Aqua Timer)
Broj instaliranih pilota (0=V132, 2=2 pilota, itd)
Tipologija el. instalacija (02=DIN, 01=senz. kabl)
Verzija kontrolera (05=standardna)

Za sve detaljnije informacije u vezi aplikacija upravljačkih ventila SIATA stojimo Vam na raspolaganju.

