

Simpleks omekšivač VAK

OMEKŠIVAČ VODE KABINET - VAK se sastoji iz jednog tanka, od najkvalitetnijeg materijala otpornog na koroziju, u kome se vrši proces jonske izmene, a koji je postavljen u unutrašnjost kabineta. Na ovän način kabinet igra ulogu posude za so, a ujedno smanjuje potreban prostor za smeštanje uređaja. Vizuelno, omekšivač ovog tipa ostavlja daleko lepši estetski utisak obavljajući pritom jako važan posao.

SPECIFIKACIJA MAXI KABINETA

Parameter	Value
Flownom.	1,00m ³ /h
Flow min.	0,20m ³ /h
Flow max.	1,20 m ³ /h
Capacity per inlet water hardness	120m ³ /1dH
Ion-exchange type	Resinex KW8
Tablet saltconsumptionper regeneration	6,0 kg
Brine tank	Kabinet-MAXI
Typecontrol valve	Fleck 5600/1600/SXT,1"
Drain line connection	1/2"
Ion-exchanagetank volume	1 x 39 lit
Ion-exchangequantity	1 x 30 lit
Water pressure min-max	3-5 bar
Type regeneration	Time,delayed,immediate
Electrical requirements	220V -50Hz



Osnovni delovi uređaja tipa VAK:

Jedna kolona
Upravljački ventil tipa FLECK
Kabinet
Cevni razvod